

**Woeler met 850 mm doorlaat (zware uitvoering)**



WU11



WU23-180 + rol

- Woeler geschikt voor zware omstandigheden
- Zwaar en solide frame (180x180x10 mm)
- Tandten voorzien van breekbout beveiliging
- Tanddikte 30 mm
- Verwisselbare beitels (breedte 200 mm) voor gebogen en rechte tand
- Verwisselbare beitels (breedte 130 mm) voor Flevo tand
- Buitenste tanden traploos in breedte verstelbaar bij type WU22-V en WU23-V
- Standaard Cat. II aankoppeling

**Beschikbare tanden t.b.v. WU woelers**



Gebogen woeltand



Rechte woeltand



Flevo tand

Type	Max. werk diepte	Aantal tanden	Tand afstand	Gewicht
WU11	700 mm	1	0 mm	210 kg
WU22-150	700 mm	2	1.500 mm	375 kg
WU22-180	700 mm	2	1.800 mm	390 kg
WU22-V	700 mm	2	1500-2250 mm	545 kg
WU23-150	700 mm	3	750 mm	435 kg
WU23-180	700 mm	3	900 mm	445 kg
WU23-V	700 mm	3	725-1125 mm	600 kg

**Opties**

Verkruijmelrol Ø610-2250 mm met diepteverstelling

Verkruijmelrol Ø610-2750 mm met diepteverstelling

Doorlaat 1000 mm i.p.v. 850 mm, per tand (niet bij Flevo)

Beitel 350 mm i.p.v. 200 mm per beitel